

بررسی اثر ضد میکروبی کفپوش نایلونی حاوی نانو نقره

حامد حاجی میرزابابا^۱، مجید منظر^۲، محمد کریم رحیمی^۳

^۱ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

^۲ دانشیار شیمی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

^۳ استادیار، دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران

چکیده

سابقه و هدف: کفپوش‌ها مصرف زیادی در زندگی روزمره دارند و همواره در معرض هجوم میکرو ارگانیسم‌ها هستند. برای حفاظت از تاثیر مخرب میکرو ارگانیسم‌ها و پیشگیری از انتقال عفونت‌ها از طریق کفپوش‌ها می‌توان از ترکیبات ضد میکروبی استفاده کرد. در این مطالعه، از محلول ضد باکتری کلوبئیدی نانو نقره روی کفپوش نایلونی استفاده شد.

روش بررسی: محلول نانو نقره با درصد‌های متفاوت روی نمونه‌های کفپوش نایلونی اسپری شد. قطعه‌های کوچکی از این کفپوش در آزمایش‌های جداگانه با سوسپانسیون استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکولی مجاور گردیدند. تعداد باکتری‌ها قبل و بعد از مجاورت با کفپوش‌ها شمارش شد و درصد کاهش آنها اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: در نمونه‌ای که کفپوش نایلونی با ppm ۲۵ (۰/۰۰۲۵٪) محلول نانو نقره آغشته شده بود، درصد کاهش باکتری‌ها ۷۳/۳ درصد محاسبه شد. اما در نمونه‌هایی که کفپوش نایلونی با ppm ۵ و بیشتر از نانو نقره پوشیده شده بود، درصد کاهش باکتری‌ها به ۹۹/۹۹ رسید. به علاوه، بررسی پایداری نانو ذرات نقره روی نمونه‌ها پس از ۱ الی ۱۰ بار شستشوی استاندارد بررسی شد. نقره موجود در سطح کفپوش‌ها پایداری خود را در شستشوی‌های مکرر نگاه داشت و تا کفپوش‌ها حد بسیار مطلوبی، خاصیت ضد باکتری خود را حفظ کردند.

نتیجه‌گیری: با روش پاشیدن (اسپری) محلول نانو نقره روی کالا در کارخانه و یا در منزل روی کالای مصرفی می‌توان از انتقال عفونت‌های میکروبی و بسیاری از بیماری‌ها از طریق این کالا پیشگیری کرد.

واژگان کلیدی: کفپوش نایلونی، ضد باکتری، نانو نقره.

مقدمه

باکتری و میکروارگانیسم‌ها هستند که می‌توانند از راه تولید متabolیت‌های سمی موجب تخریب کفپوش‌ها و همچنین انتقال عامل عفونی شوند. انسان ارتباط بسیار نزدیکی با میکروارگانیسم‌ها دارد و بدن انسان محیط زیست هزاران گونه مختلف باکتریایی است. بعضی از آنها به صورت گذرا زندگی می‌کنند و بعضی دیگر بصورت دائمی رابطه انگلی با میزبان خود دارند. به علاوه، محیطی که اطراف ما را احاطه کرده شامل هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و غذایی که می‌خوریم برای باکتری‌ها در حکم محیط زیست می‌باشد (۱-۶). علاوه بر این گرد و خاک، نمک‌های موجود در عرق بدن و برخی از تکمیل‌های نساجی مانند مواد روان‌ساز (روغنی)، ضد الکتریستیک، مواد

کفپوش‌ها همواره به عنوان یک کالای اساسی مطرح هستند که به علت رفت و آمد بسیار زیاد، به تدریج رنگ فرش تیره و کثیف می‌شود. به همین علت بهتر است فرش در برابر چرک و لک شدن و همچنین در برابر هرگونه باکتری و میکروارگانیسم برای یک دوره طولانی مقاوم‌سازی شود. زیرا کفپوش‌ها حاوی پر زهایی در سطح خود می‌باشند و همواره محیط مناسبی برای رشد و نمو

بررسی اثر ضد میکروبی کفپوش نایلونی حاوی نانو نقره

نیز دارد، اما به دلیل حلالیت کم در آب، کاربرد آن نیاز به استفاده از بیندرها و دیسپرس‌کننده‌ها دارد (۹).

ماده دیگر بیوبالیمر کیتوسان است که اکنون تجارتی شده است و به کارگیری این ماده توأم با مواد شیمیایی خاص سبب افزایش خاصیت ضدباکتریایی آن شده است. این ماده خواص شیمیایی بسیاری داشته و از این رو گزینه مناسبی به عنوان ماده ضدباکتری محضوب می‌گردد. علاوه بر مواد نامبرده، فلزات سنگین و نمک‌هایشان مانند مس، کبالت، روی، طلا و نقره و شکل جدید امروزی آن یعنی نانو ذرات نیز برای ایجاد خاصیت ضدمیکروبی بر کالای نساجی اعمال می‌شوند. در این تحقیق از نانوذرات نقره استفاده شده است. نانوذرات در برابر نور مأموراء بنفش که برای انسان نامناسبند، مقاوم بوده و با تکرار شستشو از بین نمی‌روند (۱۰،۶).

یون‌های نقره در محلول‌های نانونقره (Nano Silver)، به صورت کلوئیدی و در حالت سوسپانسیون قرار می‌گیرند و خاصیت ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروسی دارند. محلول‌های نانو نقره از یون‌های نقره در اندازه‌های ۱۰۰-۱۰۰۰ نانومتر تشکیل شده‌اند و در مقایسه با ترکیبات دیگر پایداری شستشویی بیشتری دارند (۱۱). یون‌های نقره به دلیل اندازه کوچکی که دارند، ضمن سطح تماس بیشتر با فضای بیرون تأثیر بیشتری بر محیط می‌گذارند. نقره در ابعاد نانو بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم اثر می‌گذارد. محلول نانونقره تاکنون بیش از ۶۵۰ گونه باکتری شناخته شده را از بین برده است (۱۱). میکروارگانیسم در اثر تبدیل پیوند های SH-Sag- به SH- از بین می‌رود. در این مکانیسم، ذرات نانونقره فلزی به مرور زمان یون‌های نقره از خود ساطع می‌کنند. این یون‌ها طی واکنش جانشینی، باندهای SH- را در ساختمان اسیدهای آمینه میکروارگانیسم به باندهای Sag- تبدیل می‌کنند که منجر به از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها می‌شود (۱۱).

در این مطالعه، هدف ما بهره‌گیری از یک عامل ضد میکروبی مناسب الیاف نایلونی کفپوش‌ها است تا از بروز آلودگی و شانس انتقال عفونت‌ها کاسته شود. دو باکتری استافیلوکوک اورئوس و اشريشيا كولى به عنوان شاخص باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مقاومت زیادی در محیط دارند و از شایع‌ترین عوامل بیماری‌زا هستند، لذا دو باکتری فوق در این تحقیق وارد شدند (AATCC Test Method 174-1998). بدیهی است که در این تحقیق، اسپری کردن نانونقره بر روی کفپوش‌ها موجب جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها خواهد شد. این فیلم نازک نانو نقره می‌تواند در مرحله تكمیلی پس از تولید کالا در کارخانه سازنده و یا توسط مصرف کننده با میزان مشخص بر روی کالا اعمال شود.

کمکی با منشاء طبیعی (مانند آهارها، غلظت دهنده و اصلاح کننده‌ها) نیز می‌توانند منبع غذایی مناسبی برای میکروارگانیسم‌ها باشند (۷، ۸). الیاف مصنوعی که جهت تولید نخ فرش ماشینی و کفپوش‌ها استفاده می‌شوند، به طور کامل در برابر میکروبها اینم نمی‌باشند. آنها باید دارای ویژگی‌های به خصوصی باشند تا بتوان به خوبی از آنها استفاده کرد (۹). از آن جمله می‌توان به ضد باکتری کردن این کفپوش‌ها اشاره کرد. چرا که همواره انسان‌ها استفاده‌های بسیاری از این کفپوش‌ها در زندگی روزمره خود و در مکان‌های مختلف دارند. بنابراین با ضد باکتری کردن و کنترل رشد و نمو باکتری‌ها در این الیاف، می‌توان ضمن ایجاد دوره اینم برای مصرف کننده از بیماری‌های منتقل شونده توسط این میکروارگانیسم‌ها، سرایت آنها به انسان و بوی بد و متعفن ناشی از رشد باکتری‌ها جلوگیری کرد. رشد میکروارگانیسم‌ها بر روی منسوجات می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی، عملکردی و حتی وابسته به زیبایی (مانند لکه‌گذاری) شود که مهم‌ترین ارگانیسم‌های مشکل ساز، قارچ‌ها و باکتری‌ها هستند. قارچ‌ها چندین مشکل مانند رنگبری، لکه‌های رنگی و آسیب زدن به الیاف بر منسوج ایجاد می‌کنند. باکتری‌ها به الیاف آسیب نمی‌زنند، اما می‌توانند باعث تولید الیاف آسیب دیده، بوهای ناخوشایند، لیزی و حس لزجی و همچنین در مواردی منجر به انتقال بیماری شوند (۹).

مکانیسم‌های به کار رفته در ترکیبات ضد میکروبی بسیار متنوع و شامل جلوگیری از ساخت دیواره سلولی، متوقف کردن فعالیت آنزیمی، تخریب غشاء سلول، تخریب دیواره سلول و مسموم کردن سلول هستند. تعدادی از ترکیبات ضد میکروبی که معمولاً در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و به دلایل ایجاد مشکلاتی نظر سمی بودن، ایجاد زردی در کالا و تخریب محیط زیست استفاده از آنها محدود شده است، می‌توان به نفتانات مس، کوینینولینات-۸- مس و حجم زیادی از ترکیبات آلی جیوه، اکسید قلع تری بیوتیل/ دی کلروفن و ۳-یدور پروپینیل بوتیل کربامیت اشاره کرد که توانایی مقابله با باکتری و قارچ را دارا هستند، اما سختی کاربرد و کوتاهی دوام، استفاده از آنها را محدود می‌کند (۹). فرمالدئید به عنوان بایوساید و محافظت کننده، به طور وسیعی برای ضد عفونی و گندزدایی استفاده می‌شود. این ترکیب‌ها حداقل تا زمانی که شسته می‌شوند، دارای اثرات جانبی کوچک ضد باکتری هستند که این برای برخی از ترکیبات کواترنری نیز صادق است (۹). از دیگر ترکیبات مورد استفاده به عنوان ضد باکتری، ۴-۴-۲-تری کلرو-۲-هایدروواکسی دی فنیل اتر است که بیشتر به نام "تری کلوسان" شناخته می‌شود. علاوه بر اثر ضد باکتری، خاصیت ضد قارچ کمی

قبل تهیه شده را با رقت مورد نظر باکتری مورد آزمون یعنی $10^8/ml \times 1/5 \times 1/5 = 10^4$ مک فارلند) به میزان ۱ میلی لیتر درون لوله آزمایش حاوی نمونه کفپوش وارد کردیم، به طوری که نمونه مورد نظر در محلول باکتری غوطه‌ور شد. درصدهای مختلف محلول نانو نقره اضافه شده بر روی کفپوش برای مقایسه میزان قدرت ضد باکتری آنها استفاده شد. آزمون به کار رفته نسبت به آزمون AATCC 100-2004 یک تفاوت جزئی داشت. در روش فوق سوسپانسیون جذب منسوج می‌شود، ولی در این روش نمونه مورد آزمون در محلول باکتری غوطه‌ور می‌شود. سپس لوله آزمایش حاوی کفپوش و محلول باکتری در داخل دستگاه انکوباتور در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۱۸-۲۴ ساعت قرار گرفت تا باکتری زمان لازم برای رشد و نمو را داشته باشد پس از ۲۴ ساعت، نمونه‌ها را ز داصل دستگاه انکوباتور خارج و به روش قطره‌گذاری در پلیت (روش پور-پلیت) میزان قدرت ضد باکتری نمونه‌ها را بررسی کردیم. به این صورت که از هر لوله آزمایش یک قطره به میزان $1/10$ میلی لیتر درون هر پلیت در مجاورت آگار (Trypticase soy Agar) پور-پلیت شد. پس از قرار گیری در دستگاه انکوباتور در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۱۸-۲۴ ساعت و شمارش تعداد کلونی‌های باکتری و کلونی باکتری نمونه شاهد میزان کاهش باکتری با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

$$C = \frac{A - B}{A} \times 100$$

A: تعداد باکتری اولیه (CFU/ml); B: تعداد باکتری بعد از مجاورت (CFU/ml); C: درصد کاهش باکتری

یافته‌ها

با شمارش تعداد باکتری نمونه شاهد و سپس تعداد باکتری کاهش یافته در نمونه‌های مورد آزمایش، مقدار درصد کاهش باکتری محاسبه شد که در جدول ۱ گزارش شده است. در کلیه محاسبات آزمون‌ها از روش آزمون‌های آماری طرح تک عاملی (آزمون SRD) استفاده شد و میزان اثر تیمار خاص (محلول نقره) بر کاهش درصد باکتری نمونه‌های ما با تعداد تکرار مشخص بررسی شد (۱۳).

همان طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، حداقل رقت محلول نانو نقره یعنی $25 \text{ ppm} \times 1/0 \times 1/25 = 100$ درصد) به میزان $73/3$ درصد خاصیت باکتری‌کشی داشته که البته این مقدار در مجاورت تعداد کلونی باکتری $10^4 \text{ CFU/ml} \times 1/8 \times 10^4 = 50 \text{ ppm}$ به بعد تا 200 ppm به درصد کاهش

مواد و روشها

نمونه مورد نظر در این پژوهه کفپوش نایلونی بدون چاپ از نوع موکت تافتینگ (کات پایل، لوپ پایل) و نخ خاب پلی‌آمید ۶ بود که از شرکت تولیدی پالاز موکت تنها تولید کننده کفپوش نایلونی در ایران تهیه شد. موکت تافتینگ با نخ پرز نایلون ۶ از سه لایه تشکیل شده است. لایه اول نخ نایلون، لایه دوم از جنس پلی‌پروپیلن و لایه سوم یک لایه بی بافت پلی‌استر است. از AATCC 100-2004 Test Method توانسته استفاده شد (۱۲)، لایه اول توسط یک رزین (لاتکس مصنوعی از مشتقه استئارات ۳-بوتاوی اکربوکسیلات) به لایه دوم متصل می‌شود. محلولی که در این پژوهه استفاده شد، ترکیب نانونقره (Nano silver) با پایه الکلی کلوریدی 8000 ppm درصد) با میانگین اندازه ذره ۵ نانومتر از شرکت نرمین شیمی بود.

میکروسکوپ الکترونی مدل LEO 4401 جهت تهیه تصاویر SEM مربوط به الیاف نایلونی و برای مشاهده نانو ذرات نقره استفاده شد. طیف جذبی سوسپانسیون‌های تهیه شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری Cary300UV-Vi Spectrophotometer مشخص گردید.

برای تهیه نمونه‌ها، ابتدا درصدهای مختلفی از محلول نانو نقره شامل $25, 50, 75$ تا 200 ppm تهیه شد و سپس نمونه‌های کفپوش نایلونی مورد نظر در ابعاد $10 \times 5 \text{ سانتی‌متر مربع}$ برش داده شدند. در این بررسی، به دلیل نوع خاص نمونه مورد نظر از روش اسپری در افزودن ترکیبات ضد میکروبی استفاده شد که روشی به مراتب آسان برای افزودن ترکیبات ضد میکروبی به شمار می‌رود. در این روش، از ۱۰ میلی لیتر محلول نانو نقره با درصدهای متفاوت بروی نمونه با ابعاد موردنظر استفاده شد که مقدار نقره اضافه شده بر نمونه قابل محاسبه است. عمل اسپری محلول‌ها فقط بر قسمت فوقانی نمونه (یعنی لایه اول پرز نایلونی) انجام گرفت. پس از اسپری محلول‌ها، نمونه‌ها در درون فور در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶۰ دقیقه قرار داده شدند. سپس نمونه‌های فرآوری شده، برای انجام آزمون ضد باکتری به اندازه $1/5 \times 10 \text{ سانتی‌متر مربع}$ جدا و آماده سازی شدند. در آزمون ضد باکتری برای محاسبه کاهش باکتری از روش ارزیابی ترکیبات ضد باکتری بروی منسوجات استفاده شد.

پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، محلول باکتری از سوش استافیلوکوک اورئوس ATCC 6538 و اشريشيا كولي ATCC 11303 با توجه به مقدار مصرف موردنیاز و سته به درصد رقت‌های باکتری تهیه شد. در این مرحله، نمونه‌های استریل از

بررسی اثر ضد میکروبی کفپوش نایلونی حاوی نانو نقره

جدول ۱-آزمون ضد باکتری برروی کفپوش نایلونی با پوششی از درصدهای مختلف نانو نقره و درصدهای کاهش در مجاورت دو باکتری استافیلکوک اورئوس (S.aureus) و اشريشيا كولي (E.coli)


نمونه کفپوش	نانو نقره موجود (ppm)	S.aureus	درصد کاهش (CFU/ml)	E.coli	درصد کاهش	تعداد باکتری باقیمانده (CFU/ml)
عمل نشده		$1/8 \times 10^4$	—	$1/9 \times 10^4$	—	—
۱	۵۰	$4/7 \times 10^3$	۷۳٪	$1/5 \times 10^3$	۹۹٪	۹۹٪
۲	۱۰۰	۰	۹۹٪	$1/1 \times 10^2$	۹۹٪	۹۹٪
۳	۲۰۰	۰	۹۹٪	$2/0 \times 10^0$	۹۹٪	۹۹٪

با توجه به درصد افزوده شده مواد، بسیار اندک بود (جدول-۱ و ۲). نتایج آزمون در نمودار ۱ نشان داده شده است.

جدول ۳-آزمون ضد باکتری برروی کفپوش نایلونی با پوششی از درصدهای مختلف نانو نقره با تعداد اولیه $1/9 \times 10^4$ CFU/ml از باکتری استافیلکوک اورئوس پس از شستشوی ۱ و ۱۰ بار

درصد نانو نقره	تعداد باکتری باقیمانده (CFU/ml)	درصد کاهش باکتری
درصد	بار شستشو	بار شستشو
۹۹/۶۸	$6/0 \times 10^0$	۹۹/۹۹
۹۷/۹۵	$1/0 \times 10^0$	۹۹/۹۹
۹۹/۹۹	۰	۹۹/۹۹

از چند نمونه با دو بزرگنمایی، تصاویر SEM و آنالیز EDX تهیه شد که در آنالیز EDX، پیک مربوط به Ag کاملاً مشخص بود، ولی به دلیل درصد بسیار کم نقره مورد نظر (100 ppm)، پیک بسیار کوچکی مشاهده شد.



نمودار ۱-طیف جذبی محلول نانو نقره و پساب‌های مراحل شستشوی اول و دهم

به دلیل خاصیت باکتری کشی بودن نانو نقره و به دلیل عملکرد بسیار خوب نقره، حتی در مقادیر بسیار کم در مجاورت حد اکثر رفت باکتری ($1/5 \times 10^4$ مک فارلند) خاصیت

باکتری ادامه می‌یابد که مشکلی را نیز به همراه دارد. از رقت ppm ۱۰۰ تغییر رنگ از زرد به قهوه‌ای ایجاد می‌شود که این امر در اثر انجام واکنش اکسیداسیون اتفاق می‌افتد. این مورد در رقت‌های بسیار کم به چشم نمی‌خورد. سعی ما بر این بود که در انجام آزمون‌های ضد باکتری از سوسپانسیون نانو نقره رقیق‌تری استفاده شود، تا ضمن صرفه جویی در مصرف مواد تکمیلی از تغییر رنگ کالا نیز جلوگیری شود. همچنین برای بررسی پایداری نقره برروی نمونه‌ها ۱ تا ۱۰ بار شستشوی استاندارد در دمای 60°C درجه سانتی‌گراد با ۱ درصد شوینده به مدت ۲۰ دقیقه انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که نقره موجود تا حد بسیار زیاد پایداری خود را در شستشوهای مکرر حفظ نموده و همچنان تا حد بسیار مطلوبی خاصیت ضد باکتری خود را حفظ می‌کند (جدول ۲).


جدول ۲-آزمون ضد باکتری برروی کفپوش نایلونی با پوششی از درصدهای مختلف نانو نقره با تعداد اولیه $6/5 \times 10^4$ CFU/ml از باکتری استافیلکوک اورئوس پس از شستشوی ۱ و ۱۰ بار

درصد نانو نقره	تعداد باکتری باقیمانده (CFU/ml)	درصد کاهش باکتری
درصد	بار شستشو	بار شستشو
۸۷/۸۴	$7/9 \times 10^3$	$96/57$
۹۷/۴۲	$1/8 \times 10^4$	$97/65$
۹۹/۴۳	$3/8 \times 10^3$	$99/94$

همچنین از پساب مراحل شستشوی اول و دهم با استفاده از اسپکتروفوتومتر، منحنی جذبی تهیه شد تا پساب مورد نظر از لحاظ وجود نقره بررسی شود. بررسی این منحنی‌ها نشان داد که نقره در پساب وجود ندارد. البته مقداری از درصد کاهش باکتری نمونه‌های شستشو شده، پس از ۱۰ بار کاهش یافت که تصور می‌شد به دلیل نقره‌های جذب نشده در سطح لیف باشد که در شستشوهای اولیه از سطح جدا شده‌اند و مقدار آن

نکته بسیار مهم اینکه در تعداد $1/9 \times 10^4$ CFU/ml (میزان باکتری کمتر) با رقت‌های ۲۰۰-۱۰۰-۵۰ ppm بالاترین میزان خاصیت ضد باکتری به دست آمد که نتایج آن در جدول ۱ به اختصار آورده شده است.

نتایج جدول ۱ نشان می‌دهد که زمانی که رقت باکتری را در حدود $(1/9 \times 10^4)$ CFU/ml کم می‌کنیم، به دلیل تعداد کمتر کلوونی باکتری، نتایج بسیار مطلوبی را خواهیم داشت. این نکته حائز اهمیت است که در شرایط غیر آزمایشگاهی (حین مصرف)، هیچ گاه با این حجم از تعداد کلوونی باکتری سر و کار نداریم و در این تحقیق هدف ما ایجاد یک شرایط سخت میکروبی برای کالا بود تا بتوانیم حداکثر توانایی نانوذرات نقره را در مقابله با این دو نوع باکتری بسنجدیم.




شکل ۱- تصویر SEM از الیاف نایلون ۶ فرآوری شده با نانونقره. A: ۱۰۰ ppm بدون شستشو با بزرگنمایی ۵۰؛ B: ۱۰۰ ppm بدون شستشو با بزرگنمایی ۳۰۰۰؛ C: ۱۰۰ ppm با ۱ بار شستشو با بزرگنمایی ۵۰۰؛ D: ۱۰۰ ppm با ۱ بار شستشو با بزرگنمایی ۳۰۰۰؛ E: ۱۰۰ ppm با ۱۰ بار شستشو با بزرگنمایی ۳۰۰۰؛ F: ۱۰۰ ppm با ۱۰ بار شستشو با بزرگنمایی ۳۰۰۰.

بحث

از جمله مطالعات انجام گرفته در این مورد، بررسی ماریجا گارن‌سگ (Marija Gorenšek) و همکاران در استفاده از ترکیبات نانو نقره بر روی پارچه‌های پنبه‌ای است. در این بررسی از رشد و نمو باکتری‌های استافیلکوک اورئوس و اشريشيا كولي جلوگیری شد. بر اساس نتایج آنها، پارچه‌پنبه‌ای عمل شده با نقره به میزان ۹۹/۰۱ درصد در برابر باکتری استافیلکوک اورئوس و به میزان ۹۹/۲۶ درصد در مقابل باکتری اشريشيا كولي کاهش تعداد باکتری‌ها را نشان داد و تغییر رنگ پارچه‌های پنبه‌ای رنگ شده با محلول نانونقره مشاهده شد (۱۴).

ضد باکتری از خود نشان دادند. آنالیز EDX در نمودار ۲ و SEM تهیه شده از نمونه‌ها در شکل ۱ نشان داده شده است.



نمودار ۲- a: آنالیز EDX نمونه خام؛ b: نمونه حاوی ۱۰۰ ppm نانو نقره پس از ۱۰ بار شستشو

با توجه به تصویر SEM در کلیه اشکال، ذرات سفید رنگ نانوذرات نقره کاملاً مشهود هستند و نشان می‌دهند حتی در شستشوها مکرر پس از ۱۰ بار از پایداری خوبی برخوردارند. مقاومت نمونه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ ppm در شستشوی یک مرتبه به دلیل پایداری بیشتر محلول نانو نقره در حدود ۹۳ درصد است که رفته رفتہ پس از شستشوی دهم، مقاومت باکتری اشريشيا كولي در برابر ترکیب ضد باکتری به مراتب بیشتر شد، اما با افزایش مقدار نقره از ۵۰ تا ۲۰۰ ppm حتی پس از شستشوی دهم نیز تاحدود ۶۴ درصد خاصیت ضد باکتری حفظ شد (جدول ۴).

جدول ۴- آزمون ضد باکتری بر روی کفپوش نایلونی با پوششی از درصدهای مختلف نانو نقره با تعداد اولیه $5/3 \times 10^5$ CFU/ml از باکتری اشريشيا كولي پس از شستشوی ۱ و ۱۰ بار

درصد نانونقره	تعداد باکتری باقیمانده (CFU/ml)	درصد کاهش باکتری
۱۰ بار شستشو	درصد	۱۰ بار شستشو
۷/۵	$4/9 \times 10^5$	۴۹
۴۱/۶	$۳/۱ \times 10^5$	۹۳/۵۸
۶۴/۱۴	$۱/۹ \times 10^5$	۹۹/۹۹

بررسی اثر ضد میکروبی کفپوش نایلونی حاوی نانو نقره

الیاف پلی یورتان حاوی نانو ذرات نقره (Nps) به وسیله روش الکتروریسی تولید شد که خاصیت ضد میکروبی خوبی را به همراه داشتند (۲۳). در این تحقیق هدف بر این بود روشی ساده برای به کارگیری نانو ذرات کلئیدی نقره برروی کفپوش نایلونی ایجاد شود. برای این منظور تولید کفپوش نایلونی با ویژگی ضد باکتری و پایدار در برابر شستشوهای مکرر ارائه شد که انجام آن نیازی به به کارگیری فرآوری‌های پیچیده و تکمیل ضد باکتری پرهزینه و مخرب نداشت.

باتوجه به آزمونی که برروی باکتری‌های اشريشيا كولي و استافيلوكوك اورئوس انجام شد و براساس نتایجی که از میزان درصد کاهش تعداد اشريشيا كولي نسبت به استافيلوكوك اورئوس در برابر رقت ۵۰ ppm از نانو نقره به دست آمد، اشريشيا كولي مقاومت بيشتری نشان داد که به دليل تفاوت در پوشش سلولی اين باكتريها است، يعني برای رسيدن به حداکثر خاصیت ضد باکتری در برابر باکتری گرم منفی اشريشيا كولي نیاز به رقت‌های بیشتر از ۵۰ ppm است که در جدول‌های بالا به اختصار آورده شده است.

استفاده از محلول نانو نقره در از بین بردن باکتری به لحاظ صرفه اقتصادی و دليل مقدار مصرف کم و قابلیت رقابت از نظر عملکرد با دیگر فراوردها بيشتر از سایر مواد تكميلي حائز اهمیت است. این فناوري از طریق کنترل فعالیت عوامل بیماری‌زا در خدمت بشر می‌باشد. از این رو، به لحاظ بازدهی بالا، عملی بودن و سازگاری با محیط زیست و ماندگاری طولانی، در مقایسه با دیگر روش‌های بهبود فرآوری و تولید ارجحیت دارد.

باتوجه به عملیات انجام شده برروی کفپوش نایلونی با درصدهای بسیار کم ۵۰-۱۰۰ ppm (۰/۰۵-۰/۰۰۰ درصد) به حداکثر خاصیت باکتری‌کشی بر علیه دو نوع باکتری گرم مشبت و منفی دست یافتیم که با مقادیر به کار رفته زردی و تغییر رنگ محسوسی در کالا مشاهده نشد. همچنین از روش اسپری می‌توان در آخرین مرحله تکمیل، روی کالا به کار برد و یا پس از تولید کفپوش در منزل توسط اسپری کردن بر روی کالا به کار گرفت.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از خدمات مسئولین آزمایشگاه، سرکار خانم مژگان معصومی و سرکار خانم زهراء طبیبی که در اجرای این پژوهه کمال همکاری را مبذول داشتند، تقدیر و تشکر می‌نمایند.

در مطالعه هون جو لی (Hoon Joo Lee) و همکاران از محلول کلئیدی نانو نقره و روش کنترل رشد باکتری برروی پارچه پلی‌استری بی بافت و پارچه پنبه‌ای استفاده شد. در این روش ذرات نقره با اندازه ۲-۳ نانومتر با رقت‌های ۱۰-۲۰-۳۰ ppm علیه دو باکتری استافیلوكوك اورئوس و استرپتوكوك پنومونیه تا میزان ۹۹/۹۹ درصد کاهش باکتری‌ها را موجب شدند (۱۵).

در مطالعه استفان دوباس (Stephan T. Dubas) و همکاران ذرات نانو نقره برروی منسوج ابریشم و نایلون به روش Layer-by-layer به کاربرده شد و ذرات نانو نقره با پوششی از ترکیب پلی‌مت‌اکریلیک اسید، یک فیلم ضد باکتری را برروی کالا ایجاد کردند. در این روش، با به کارگیری لایه‌های مختلف به ترتیب برای ابریشم و نایلون، کاهش باکتری‌ها به میزان ۸۰ درصد و ۵۳ درصد با تعداد لایه ۲۰ به دست آمد (۱۶).

در مطالعه لین لی (Lin Li) و همکاران خصوصیات ضد باکتری غشاء لیفی شکل PLLA / نانو نقره بررسی شد. در این تحقیق اثر خصوصیت پوسته‌ای از ترکیب نانو نقره برروی پلی‌لاکتیک اسید L (Ag/PLLA) بررسی شد. نرخ وزنی ذرات نانو نقره در این پوسته برروی PLLA در حدود ۵ درصد وزنی - وزنی انتخاب شد. باتوجه به آزمون‌های ضد باکتری بر علیه باکتری‌های استافیلوكوك اورئوس و اشريشيا كولي خصوصیات ضد باکتری تقویت شد (۱۷).

در مطالعه هی یون (Hee Yeon) و همکاران محلول سولفور نانو نقره یا به عبارتی مخلوطی از نقره/اگوگرد روی پشم اعمال شد. این ماده موجب کاهش تعداد استافیلوكوك اورئوس و کلبسیلا پنومونیه شد و در مقادیر بالاتر از ۵۰ ppm خاصیت ضد الکتریسیته ساکن از خود نشان داد (۱۹).

اخیراً در مطالعه انجام گرفته توسط بارانی و منتظر روش جدیدی برای تولید نانو نقره کلئیدی پایدار مورد استفاده در لیپوزوم‌ها گزارش شد (۲۱).

در مطالعه دیگری توسط ساک و پارک (S. Woo Park) و همکاران چگونگی آماده‌سازی و خصوصیات نانو الیاف نایلون ۶ حاوی ذرات نقره به روش الکتروریسی بررسی شد. فعالیت‌های ضد میکروبی نانو الیاف در آزمایش ضد میکروبی آبگوشت رقیق شده بر علیه دو نوع باکتری استافیلوكوك اورئوس و کلبسیلا پنومونیه که در این آزمون‌ها خصوصیات بسیار خوب ضد میکروبی و اثر بازدارنده رشد این دونوع باکتری آشکار شد و رد مقابل الیاف نایلون ۶ قادر نانو ذرات نقره هیچ فعالیت ضد میکروبی از خود نشان ندادند (۲۲).

در مطالعه شیخ (Sheikh)، نانو ذرات نقره در نانو الیاف پلی‌یورتان (pu) به کار گرفته شدند. در این مطالعه، کلاس جدیدی از نانو

REFERENCES

1. Brooks G, Carroll KC, Butel J, Morse S, Mietzner T. Jawetz, Melnick & Adleberg medical microbiology. New York: McGraw-Hill; 2004. p.21-61.
2. Murray P, Rosenthal K, Kobayashi G, Pfaller M, eds. Medical microbiology. New York: Mosby; 1998. p.175-89.
3. Rahimi MK, ed. Compact medical microbiology. Tehran: Ayeezh Publication; 2005. p.101-109.
4. Belini P, Bonetti F, Franzetti E, RosaceG, Vago S. Reference books textile technologies. 3rd edition. Milan, Italy: fondazione acimit; 2002.
5. Purwar R, Joshi M. Recent developments in antimicrobial finishing of textiles: a review. AATCC Review 2004; 4: 22-26.
6. Gao Y, Cranston R. Recent advances in antimicrobial treatments of textiles. Textile Research Journal 2008; 78: 60-78.
7. 2nd European Conference on Textiles and the Skin in Stuttgart: Antimicrobial textiles - medical issues, safety, marketing. Available from: http://www.hohenstein.com.tr/ximages/15676_hohtextile.pdf [accessed at: June 2007]
8. Antimicrobial fabrics help fight war against germs. Available from: www.textilesintelligence.com.
9. Schindler WD, Hauser PJ. Chemical finishing of textile. UK: Woodhead publishing; 2004. p.164-65.
10. Giri Dev VR, Venugopal J, Sudha S, DeepikaG, Ramakrishna S. Dyeing and antimicrobial characteristics of chitosan treated wool fabrics with henna dye. Carbohydrate Polymers 2009; 75, 646-50.
11. Nano silver particles- nano clup. Available from: www.aftab.ir. [Accessed at: 2007]
12. AATCC Test Method 100-2004. Antibacterial finishes on textile materials: Assessment of. AATCC Technical Manual, American Association of Textile Chemists and Colorists, Research Triangle Park, NC; 2005.
13. Shahkar GH, Bozorgnia A, eds. Textbook of examination project, statistic science. Teharn: Payam Nour University Publication; 2004. p.237-40. [In Persian]
14. Gorencsek M, Recelj P. Nanosilver functionalized cotton fabric. Textile Research Journal 2007; 77: 138.
15. Hoon Joo Lee and Sung Hoon Jeong-Bacteriostasis and Skin Innoxiousness of Nanosize Silver Colloids on Textile Fabrics-Textile Research Journal; 2005;75, 551.
16. Dubas ST, Kumlangdudsana P, Potiyaraj P. Layer-by-layer deposition of antimicrobial silver nanoparticles on textile fibers. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2006; 289: 105-109.
17. Zhang F, Wu X, Chen Y, Lin H. Application of silver nanoparticles to cotton fabric as an antibacterial textile finish. Fibers and Polymers 2009; 10: 496-501.
18. Li L, LiY, Li J, Yao L, MakAFT, Ko F, et al. Antibacterial properties of nanosilver PLLA fibrous membranes. Journal of Nanomaterials 2009; doi:10.1155/2009/168041:1-5.
19. Yeon H, Jong K, Kim H, Chul S, Sung K, Jeong H. A study on multifunctional wool textiles treated with nano-sized silver. J Mater Sci 2007; 42: 8020-24.
20. Kimiran Erdem A, Sanli Yurudu NO. The evaluation of antibacterial activity of fabrics impregnated with dimethyltetradecyl (3-(trimethoxysilyl) propyl) ammonium chloride. IJUFS J Biol 2008; 67: 115-22.
21. Barani H, MontazerM, Toliat T, Samadi N. Synthesis of Ag-liposome nano composites. J Liposome Res 2009; DOI 10.3109/08982100903544177.
22. Park SW, Bae HS, Xing ZC, Kwon OH, Huh MW, Kang IK. Preparation and properties of silver-containing nylon 6 nanofibers formed by electrospinning. J Appl Polym Sci 2009; 112: 2320-26.
23. Sheikh FA, Barakat NAM, Kanjwal MA, Jeon SH, Kang HS, Kim HY. Self synthesizing of silver nanoparticles in/on polyurethane nanofibers, Inc. J Appl Polym Sci 2010; 115: 3189-98.